



Descripción

Cinta helicoidal DN 3 / 12 mm para la envoltura y protección del cableado. Fabricado en polietileno y de color Blanco RAL 9010.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Disponible en color blanco RAL 9010 y negro RAL 9005.

Fabricado en polietileno.

No propagador de la llama.

Aplicaciones

Indicado para la envoltura y conducción de cableado para aplicaciones generales.

Soluciones



Datos de producto

Color	Blanco RAL 9010	kg/u	0.008
Rango diámetro de cables	3 / 12	Material	Polietileno
Ø d1 (mm)	2.5	Temperatura de trabajo (°C)	-45 / 90 °C
Ø d2 (mm)	4	Comportamiento fuego	No propagador de la llama
Ø C (mm)	7		

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliéster
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

